

軽い力で 旋回操作が可能に!


軽量化と旋回始動力の低減により
操作性がアップ!

- 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを
軽量化しました。
- R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・
旋回始動力が軽くなっています。


Easy to circle




413 2S-1R 150mm



420 2S-1R 125mm



420 SR-1RB 100mm



軽い力で旋回操作が可能。操作性がアップ!

■仕様一覧表

品番・品種	車輪記号	サイズ  Dmm	車輪構成	許容荷重  1個(daN)	取付高  Hmm	取付座  A×Bmm	取付寸法  X×Ymm (X'×Y') mm	取付穴径  Pmm	偏芯  Emm	旋回半径  mm 420 413	車巾  mm	ケース入数 個
420 2S 413 2S	1R 1RB	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	120	132	90×90	68×68 (71×71)	11	35	86 91	32	20
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	120								
420 2S 413 2S	1R 1RB	125	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	150	168	102×102	75×75 (80×80)	11	38	102 104	38	12
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	150								
420 2S 413 2S	1R 1RB	150	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	160	190	102×102	75×75 (80×80)	11	41	118	40	12
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	160								

品番・品種	車輪記号	サイズ  Dmm	車輪構成	許容荷重  1個(daN)	取付高  Hmm	取付座  A×Bmm	取付寸法  X×Ymm (X'×Y') mm	取付穴径  Pmm	車巾  mm	ケース入数 個
420 SR	1R 1RB	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	120	132	110×78	80×45 (90×50)	11	32	20
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	120						
420 SR	1R 1RB	125	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	150	168	140×94	100×56 (112×53)	11	38	12
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	150						
420 SR	1R 1RB	150	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	160	190	140×94	100×56 (112×53)	11	40	12
			鉄板ホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入	160						

■参考420S 150mm・420 2S 150mmの回転抵抗係数及び自重比較

	始動力	旋回始動力	自重(kg)
420 S-R 150	0.019	0.113	1.85
420 2S-1R 150	0.017	0.105	1.69
420 S-RB 150	0.012	0.106	1.92
420 2S-1RB 150	0.009	0.101	1.73

※測定値であり保証値ではありません。

■このカタログの内容については下記セールスbranchにお問い合わせください。

株式会社 ハンマーキャスターセールス

東京支店

〒105-0004 東京都港区新橋6-5-4
TEL 03-3434-2941 FAX 03-3434-2615

静岡営業所

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-22
TEL 054-237-5409 FAX 054-237-0756

名古屋支店

〒462-0038 愛知県名古屋市中区栄1-45
TEL 052-915-1020 FAX 052-911-0420

金沢営業所

〒921-8001 石川県金沢市高島3-15
TEL 076-292-0315 FAX 076-292-0313

大阪支店

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-6
TEL 06-4306-3591 FAX 06-4306-3473

岡山営業所

〒700-0922 岡山県岡山市北区東松南町7-23
TEL 086-226-2660 FAX 086-226-2664

広島支店

〒733-0842 広島県広島市西区井口5-20-2
TEL 082-277-2935 FAX 082-277-2936

福岡支店

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1-26-16
TEL 092-472-5655 FAX 092-474-2736